

## TRIOFLEX 7 ZONEN 4-MOT FLACHBAUWEISE

- Elektrisch „vielseitig“ verstellbares Kopf-, Rücken- und Fußteil
- Flachmotor
- Birken-schicht-holz-rahmen foliert mit 45 Federleisten
- Lagerung in flexiblen holmüberdeckenden TRIO-Kappen
- Individuelle Härtegradeinstellung in der Mittelzone
- Schulterkomfortzone
- Lastenverteilender Mittelgurt



Variante	Elektrisch
Material	Mehrfach verleimter Birken-schicht-holz-rahmen kornraster foliert, Querholm Buche kornraster foliert
Zonen	7
Federleistenanzahl	45
Federleistenlagerung	Flexible TRIO-Kappen holmüberdeckend
Federleistenbreite	25 mm
Federleistenstärke (Standard / Überbreite)	8 mm / 10 mm

---

Ausstattung	Vielseitige Liegeeinstellungen, Schulterkomfortzone, 9-fach Härtegradeinstellung in der Mittelzone, Lastenverteiler Mittelgurt
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Holmhöhe	70 mm
Bauhöhe	100 mm
Motor	Flachmotor inkl. mechanischer Notabsenkungsfunktion, Standby < 0,3 W
Lieferbare Größen	80, 90, 100 x 200 cm
Überlängen	210 cm

---

\*Angaben basierend auf Größeneinheit 90x200 cm / technische Änderungen vorbehalten

<https://www.hansa-holz-kontor.de/product/trioflex-7-zonen-4-mot-flachbauweise/>

© 2024 Hansa-Holz-Kontor