

TRIOFLEX 7 ZONEN FLACHBAUWEISE

- Elektrisch verstellbares Kopf- und Fußteil
- Flachmotor
- Birken-schichtholzrahmen foliert mit 44 Federleisten
- Lagerung in flexiblen holmüberdeckenden TRIO-Kappen
- Individuelle Härtegradeinstellung in der Mittelzone
- Schulterkomfortzone
- Lastenverteilender Mittelgurt



Variante	Elektrisch verstellbares Kopf- und Fußteil
Material	Mehrfach verleimter Birken-schichtholzrahmen kornraster foliert, Querholm Buche kornraster foliert
Zonen	7
Federleistenanzahl	44 - silber und anthrazit foliert
Federleistenlagerung	Flexible TRIO-Kappen holmüberdeckend
Federleistenbreite	25 mm
Federleistenstärke (Standard / Überbreite)	8 mm / 10 mm
Ausstattung	Schulterkomfortzone, 9-fache Härtegradeinstellung in der Mittelzone, Lastenverteilender Mittelgurt

Maximale Belastbarkeit	130 kg
Holmhöhe	70 mm
Bauhöhe	100 mm
Motor	Flachmotor inkl. mechanischer Notabsenkungsfunktion, Standby < 0,3 W
Lieferbare Größen	80, 90, 100 x 190, 200 cm
Überlängen	210, 220 cm
Überbreite	120, 140 cm
Sondermaße	Auf Anfrage

*Angaben basierend auf Größeneinheit 90x200 cm / technische Änderungen vorbehalten

<https://www.hansa-holz-kontor.de/product/trioflex-7-zonen-octo/>

© 2024 Hansa-Holz-Kontor